



i-bsp

**SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION**

Dräger PARAT® 5500 Filterfluchthauben

Die Dräger PARAT® 5500 Brandfluchthaube wurde gemeinsam mit Anwendern entwickelt – immer im Hinblick auf eine möglichst schnelle Flucht. Mit optimiertem Bedien- und Tragekomfort, robustem Gehäuse und erprobtem CO P2 Filter schützt die Dräger PARAT® 5500 ihren Träger auf der Flucht mindestens 15 Minuten vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln.



* Ausnahme PARAT 5550

Produktvorteile

Fluchtbereit in nur 3 Schritten

Besonders innovativ und intuitiv: Wird die Verpackung geöffnet, löst sich der Filterstopfen automatisch aus dem Filter. Dabei wird der Filter in seine Einsatzposition herausgedrückt und die Haube kann sofort angelegt werden. Dank elastischer Innenbänderung ist kein zusätzliches Festziehen notwendig. Alles, was Sie zu tun brauchen: die Verpackung öffnen, die Haube entnehmen und aufsetzen – um dann den Gefahrenbereich zu verlassen.

Verlässlicher Schutz

Der leistungsstarke Kombinationsfilter schützt zuverlässig vor einem breiten Spektrum an toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln. Der CO P2 Filter erfüllt die hohen Anforderungen des EN-Standards 403:2004. Zusätzlich ist der Filter für den Einsatz gegen H₂S nach DIN 58647-7 getestet. Darüber hinaus ist der Filter mit zwei Filterstopfen dicht verschlossen, um ihn über die lange Lebensdauer zu schützen.

16 Jahre Lebensdauer

Wechseln Sie nach 8 Jahren den Filter, erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Dies bietet Ihnen auf lange Sicht eine große Kostenersparnis. Der Filter lässt sich nach entsprechendem Training sehr einfach eigenhändig wechseln. Ausnahme PARAT 5550: nach 8 Jahren muss das Austauschset gewechselt werden.

Robust und ergonomisch zugleich

Bei der Verpackung der Dräger PARAT wurde gleichzeitig auf Ergonomie und Tragekomfort Wert gelegt. Im Einsatz kann die Fluchthaube wahlweise mittels Gürtel, Schultertrageriemen, Krokodilklemme oder Gürtelklemme mitgeführt werden. Ebenso einfach lässt sie sich per Halterung an einer Wand montieren. Gleichzeitig sind die Verpackungen der Dräger PARAT robust und schützen das Fluchtgerät vor Beschädigungen.

Verschiedene Verpackungsvarianten

Sie können zwischen vier Verpackungen wählen: Das Hard Case schützt vor Spritzwasser (IP54) – die Fire Pouch ist flammfest – das Soft Pack ist staubgeschützt (IP5) – oder Sie wählen das bewährte Single Pack mit den herkömmlichen Filterstopfen. Sowohl das Hard Case als auch das Soft Pack haben Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren. Besonders praktisch: Die Schutzversiegelung am Verschluss der Verpackung zeigt Ihnen, dass die Verpackung nicht geöffnet wurde.

Zubehör



D-85100-2013

Wandhalterung PIN für PARAT® Hard case

Die Wandhalterungen sind ideal für die stationäre Platzierung des Hard Case z.B. in öffentlichen Gebäuden: Das Gerät kann da platziert werden, wo es im Notfall sofort eingesetzt werden kann oder wo es für Einsätze mitgenommen werden soll. Die »PIN«-Version kann mit den Befestigungspunkten an allen Hard Case Verpackungen angebracht werden.

(Bestellnummer: R 59 451)



D-21254-2015

Wandhalterung HOOK für PARAT® Hard case

Die Wandhalterungen sind ideal für die stationäre Platzierung des Hard Case z.B. in öffentlichen Gebäuden: Das Gerät kann da platziert werden, wo es im Notfall sofort eingesetzt werden kann oder wo es für Einsätze mitgenommen werden soll. Die Besonderheit der »HOOK«-Version ermöglicht es, das Hard Case inkl. montiertem Schultergurt an der Wand zu befestigen.

(Bestellnummer: R 59 452)



ST-14719-2008

Hüftgurt, Polyester

Ideal, um das Gerät täglich fest an der Person zu tragen. Der Hüftgurt aus Polyester ist sehr robust und bequem zu tragen. Der Hüftgurt kann mit den Soft Case und Hard Case Versionen verwendet werden.

(Bestellnummer: 67 33 934)



ST-14720-2008

Hüftgurt, Kunststoff

Ideal, um das Gerät täglich fest an der Person zu tragen. Der flexible Hüftgurt aus Kunststoff ist leicht zu reinigen. Dies ist ein besonderer Vorteil nach der Arbeit, in einer rauen Umgebung. Der Hüftgurt kann mit den Soft Case und Hard Case Versionen verwendet werden.

(Bestellnummer R 53 026)

Zubehör



D-92809-2013

Schultergurt

Der Schultergurt ist ideal für kurzzeitige und wiederkehrende Einsätze. Dazu ist er schnell an- und abzulegen. Mit den integrierten Pins kann der Schultergurt in den Befestigungspunkte der Hard Case Versionen oder der Befestigungsschleife vom Soft Pack verwendet werden.
(Bestellnummer: R 59 461)



D-92815-2013

Gürtelklemme

Die Gürtelklemme ist für die Befestigung an einem Gurt vorgesehen. Sie ist ideal, um die Fluchhaube bei kurzzeitigen Einsätzen, wie Inspektionen oder Wartungen, mitzunehmen, wo die Haube oft vom Gürtel an- und abgenommen wird. Sie kann mit Hilfe der Befestigungspunkte am Hard Case verwendet werden. Bei der Befestigung am Soft Pack ist die Adapterplatte notwendig.
(Bestellnummer: R 59 456)



D-85103-2013

Krokodilklemme

Die Krokodilklemme ist eine gute Befestigungslösung für kurze Einsätze, besonders wenn eine fest sitzende Klemme benötigt wird. Sie eignet sich besonders für das Anbringen an Arbeitskleidung. Sie kann mit Hilfe der Befestigungspunkten am Hard Case verwendet werden. Bei der Befestigung am Soft Pack ist die Adapterplatte notwendig.
(Bestellnummer: R 59 455)



D-92814-2013

D-Ring für PARAT® Hard case

Der D-Ring ermöglicht ein einfaches Anlegen an einem Karabiner-Haken. Am Soft Pack befindet sich standardmäßig bereits ein D-Ring. Für das Hard Case ist der D-Ring optional erhältlich und wird an den Befestigungspunkten angebracht.
(Bestellnummer: R 59 457)

Zubehör



D-85108-2013

Adapterplatte für PARAT® Soft pack

Die Adapterplatte wird benötigt, um die Gürtel- oder Krokodilklemme am Soft Pack zu benutzen.
(Bestellnummer: R 58 742)



D-85043-2013

Dräger PARAT® Trainingshaube

Die Dräger PARAT® Trainingshaube ist nur für Trainingszwecke anzuwenden. Sie ist mit einem Filterdummy ausgestattet und in der Single Pack (Bestellnummer: R 59 410), Soft Pack (Bestellnummer: R 59 420) und Hard Case Variante (Bestellnummer: R 59 430) erhältlich.

Verwandte Produkte



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Die Dräger PARAT® 4700 Industriefluchthaube wurde gemeinsam mit Anwendern entwickelt – immer im Hinblick auf eine möglichst schnelle Flucht. Mit optimiertem Bedien- und Tragekomfort, robustem Gehäuse und erprobtem ABEK P3 Filter schützt die Dräger PARAT® 4700 ihren Träger auf der Flucht mindestens 15 Minuten vor toxischen Industriegasen, Dämpfen und Partikeln.

Verwandte Produkte



D-85039-2013

Dräger PARAT® 7500

Die kombinierte Brand- und Industriefluchthaube Dräger PARAT® 7500 wurde gemeinsam mit Anwendern entwickelt – immer im Hinblick auf eine möglichst schnelle Flucht. Mit optimiertem Bedien- und Tragekomfort, robustem Gehäuse und erprobtem ABEK CO P3 Filter schützt die Dräger PARAT® 7500 ihren Träger auf der Flucht mindestens 15 Minuten vor toxischen Industrie- und Brandgasen, Dämpfen und Partikeln.

Technische Daten

Filterleistung	Kombinationsfilter CO P2 gegen toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel
Gebrauchsdauer	Mindestens 15 Minuten
Gesamtlebensdauer	16 Jahre (Filterwechsel nach acht Jahren – Ausnahme PARAT® 5550 mit einer Gesamtlebensdauer von acht Jahren)
Gewicht	PARAT® 5510: 590 g, PARAT® 5520: 660 g PARAT® 5530: 720 g PARAT® 5550: 706 g PARAT® Trainingshaube Single Pack: 440 g PARAT® Trainingshaube Soft Pack: 510 g PARAT® Trainingshaube Hard Case: 570 g
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in mm)	PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 PARAT® 5550: 210 x 160 x 130 PARAT® Trainingshaube Single Pack: 190 x 135 x 90 PARAT® Trainingshaube Soft Pack: 215 x 155 x 105 PARAT® Trainingshaube Hard Case: 241 x 143 x 107
Zulassungen	nach EN 403:2004, zusätzlich für den Einsatz gegen H ₂ S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7 getestet. PARAT® 5550 zusätzlich zugelassen nach EN 137:2006 Typ 2.

Gasfilter-Kapazität gemäß EN 403:2004*

Testgas	Konzentration in ppm	Mindesthaltezeit in min
Kohlenmonoxid (CO)	2.500 ¹	15
Propenal (Acrolein)	100	15
Chlorwasserstoff (HCl)	1.000	15
Cyanwasserstoff (HCN)	400	15

* Testbedingungen: 30 L/min, 70 % rel. Feuchte, 20 °C

¹ es werden zus. Prüfungen bei 5.000, 7.500 und 10.000 ppm durchgeführt

Gasfilter-Kapazität gemäß DIN 58647-7*

Testgas	Konzentration in ppm	Mindesthaltezeit in min
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	2.500	15

* Test-Bedingungen: 30 L/min, 70 % relative Feuchte, 20 °C

Bestellinformationen

Dräger PARAT® Brandfluchthauben

Dräger PARAT® 5510, Single Pack	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, Soft Pack	R 59 425
Dräger PARAT® 5530, Hard Case	R 59 435
Dräger PARAT® 5550, Fire Pouch	R 59 445
Dräger PARAT® 4720, Soft Pack	R 59 421
Dräger PARAT® 4730, Hard Case	R 59 431
Dräger PARAT® 7520, Soft Pack	R 59 427
Dräger PARAT® 7530, Hard Case	R 59 437
Dräger PARAT® Trainingshaube, Single Pack	R 59 410
Dräger PARAT® Trainingshaube, Soft Pack	R 59 420

Bestellinformationen

Dräger PARAT® Trainingshaube, Hard Case	R 59 430
Zubehör	
Ersatzteil-Set Dräger PARAT® 5510 (enthält Ersatzfilter und Etikett)	R 59 474
Ersatzteil-Set Dräger PARAT® 5520/5530 (enthält Ersatzfilter und Plombe)	R 59 475
Dräger PARAT® 5550 Nachfüllpack	R 59 476
Wandhalterung PIN für PARAT® Hard Case	R 59 451
Wandhalterung HOOK für PARAT® Hard Case	R 59 452
Hüftgurt, Polyester	67 33 934
Hüftgurt, Kunststoff	R 53 026
Schultergurt	R 59 461
Gürtelklemme	R 59 456
Krokodilklemme	R 59 455
Adapterplatte für PARAT® Soft Pack	R 58 742
D-Ring für PARAT® Hard Case	R 59 457
Dräger PARAT® 5550 Zubehörtasche, groß	R 59 491
Dräger PARAT® 5550 Zubehörtasche, klein	R 59 492
Dräger PARAT® 5550 Holster	R 59 490
Dräger PARAT® 5550 Schultergurt	R 59 462
Dräger PARAT® 5550 Karabinerhaken 65 x 6,5 mm, 10 Stk.	R 55 573

i-bsp GmbH | Kapellenweg 4 | 4211 Alberndorf i.d. Riedmark | Austria | Tel. +43 (0)7235/22 180

FN 512174 y | UID-Nr. ATU 74324457 | office@i-bsp.at | www.i-bsp.at

